

Sloupová krbová kamna

## **Krbová kamna DELIA PLUS černá - keramika bílá**

Dostupnost : Nedostupné zboží

Krbová kamna DELIA EXTRA černá - keramika bílá s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 84%, možnost akumulace, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm, doprava zdarma

|              |   |
|--------------|---|
| Kód produktu | <b>505.0000000035</b>                       |
| Výrobce      | <b>THORMA Filakovo - Exkluziv Line</b>      |
| Sleva        | <b>7% = 102 911 Kč</b>                      |
| Cena         | <b>95 706,77 Kč</b><br>79 096,50 Kč bez DPH |



## Parametry

Model

**DELIA slonová kost**

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Jmenovitý výkon                    | <b>7,5 kW</b>                                   |
| Rozsah výkonů                      | <b>3,8 až 11,2 kW</b>                           |
| Celkový vytápěný prostor           | <b>98 až 180 m<sup>3</sup></b>                  |
| Rozměr - výška                     | <b>1737 mm</b>                                  |
| Rozměr - šířka                     | <b>530 mm</b>                                   |
| Rozměr - hloubka                   | <b>465 mm</b>                                   |
| Průměr hrdla kouřovodu             | <b>150 mm</b>                                   |
| Umístění kouřovodu                 | <b>horní,zadní</b>                              |
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | <b>1737 mm</b>                                  |
| Provozní tah komína (Pa)           | <b>12 Pa</b>                                    |
| Typy doporučených paliv            | <b>palivové dřevo, palivové dřevěné brikety</b> |
| Spotřeba paliva - drevo            | <b>2,4 kg/hod</b>                               |
| Účinnost - pro dřevo               | <b>80 %</b>                                     |
| Materiál vyzdívký                  | <b>vermikulit</b>                               |
| Přívod vzduchu                     | <b>z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm</b> |
| Hmotnost topidla bez příslušenství | <b>135 kg</b>                                   |

## Detailní popis

Krbová kamna DELIA EXTRA černá - keramika bílá s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 84%, možnost akumulace, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm, doprava zdarma

## Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobcí

**THORMA Výroba, k.s.** je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Fiřakovo.



# THORMA

Kvalita má budoucnost

**Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohřeváče vody.**

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně. Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

**Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.**



Řezání laserem, vysekávání, ohraňování



Lisování - stříhání a hohybání, hluboké tažení a protlačování



Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

## Doprava zdarma pro kamna Thorma



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

## Galerie

| Křídlová kamna<br>DELIA               |                 | 7THORAMA |
|---------------------------------------|-----------------|----------|
| Jednotlivý spal. - mg/hm <sup>3</sup> |                 |          |
| Uhlíkmonoxid                          | A+              | A+       |
| Lead                                  | B               |          |
| Uhlíkmonoxid<br>+ lead (20.8.08)      | C               |          |
| CO - mg/hm <sup>3</sup>               |                 |          |
| Uhlíkmonoxid                          | A+++            | A+++     |
| Lead                                  | A+              |          |
| Uhlíkmonoxid<br>+ lead (20.8.08)      | B               |          |
| Účinnost - %                          |                 |          |
| Lead                                  | A++             | A++      |
| Uhlíkmonoxid                          | A+              |          |
| Uhlíkmonoxid<br>+ lead (20.8.08)      | B               |          |
| Uhlíkmonoxid                          | C               |          |
| Technické údaje                       |                 |          |
| Pracovní váha                         | 150 kg          |          |
| Regulovaný rozsah                     | 3.8 - 11.2 kW   |          |
| Výškový rozsah                        | 95 - 105 cm     |          |
| Délkový rozsah                        | vertikál        |          |
| Průměr                                | diagonál 400    |          |
| Typ                                   | 6.0 / 8.0 / 9.0 |          |
| Typ spal. materiálu                   | 20.8.08         |          |
| Spalovací teplota                     | 270 °C          |          |
| Spalovací tlak                        | 2.3 kPa         |          |
| Výstupní tlak                         | 3.28 kPa        |          |