

Krbová kamna Thorma

## Krbová kamna CREMONA šedá

0 ks skladem

Krbová kamna CREMONA šedá, výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 78% průměr kouřovodu 150 mm - horní, doprava zdarma

Kód produktu	<b>500.0000000258</b>
Výrobce	<b>THORMA Filakovo</b>

Cena	<b>20 409,31 Kč</b> 16 867,20 Kč bez DPH
------	---



## Parametry

Model	<b>CREMONA</b>
Typové číslo	<b>F9480137011</b>
Jmenovitý výkon	<b>8 kW</b>
Rozsah výkonů	<b>4 až 12 kW</b>
Celkový vytápěný prostor	<b>98 až 190 m<sup>3</sup></b>
Provedení jednovláškové, dvouvláškové	<b>dvouvláškové</b>
Materiál druhého pláště	<b>plech</b>
Barva základní	<b>šedá</b>
Barva pláště	<b>šedá</b>
Druh povrchu	<b>lak</b>
Rozměr - výška	<b>1050 mm</b>
Rozměr - šířka	<b>546 mm</b>
Rozměr - hloubka	<b>355 mm</b>
Průměr hrdla kouřovodu	<b>150 mm</b>
Umístění kouřovodu	<b>horní</b>
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	<b>1050 mm</b>
Provozní tah komína (Pa)	<b>10 Pa</b>
Typy doporučených paliv	<b>palivové dřevo, palivové dřevěné brikety</b>
Spotřeba paliva - dřevo	<b>2,2 kg/hod</b>
Spotřeba paliva - brikety	<b>1,7 kg/hod</b>
Délka polen	<b>33 cm</b>
Maximální obvod polen	<b>30 cm</b>
Spalování	<b>dvoustupňové</b>

Hoření	<b>na roštu</b>
Účinnost - pro dřevo	<b>82,30 %</b>
Účinnost - pro brikety	<b>70,50 %</b>
Materiál roštu	<b>litina</b>
<b>Materiál vyzdívky</b>	<b>vermikulit</b>
Regulace přívodu vzduchu	<b>primární a sekundární vzduch ovládaný společně</b>
Přívod vzduchu	<b>z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm</b>
Velikost skla šířka	<b>365 mm</b>
Velikost skla výška	<b>470 mm</b>
Rozměry příkladacího otvoru - šířka	<b>368 mm</b>
Rozměry příkladacího otvoru - výška	<b>397 mm</b>
Příkladací dvířka oddělená od dvířek popelníku	<b>ne</b>
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích	<b>400 mm</b>
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky	<b>800 mm</b>
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem	<b>400 mm</b>
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu	<b>500 mm</b>
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích	<b>300 mm</b>
Hmotnost topidla bez příslušenství	<b>96 kg</b>
Záruční doba	<b>24 měsíců</b>
Doba dodání	<b>Podle dostupnosti na <a href="http://www.thorma.cz">www.thorma.cz</a></b>
Dodávané příslušenství	<b>zábrana proti vypadení paliva, rukavice</b>

## Detailní popis



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

---

Krbová kamna CREMONA šedá, výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 78% průměr kouřovodu 150 mm - horní, doprava zdarma

**Krbová kamna CREMONA šedá** - jsou kamna na kusové dřevo a brikety.

Provedení je dvouplášťové. Moderní topeniště s možností napojení spalovacího vzduchu z exteriéru.

Vynikají vysokou účinností a příjemným vzhledem.

Hodí se jak do klasických tak moderních exteriérů.

Krbová kamna CREMONA šedá

- s moderním, atraktivním designem.
- moderní pokovené sklo
- osvědčené topeniště s přívodem vzduchu z exteriéru.
- otevírání zesponu - otevírací páka zůstává chladná
- skrytý popelník za dveřmi
- možnost napojení elektronické regulace hoření
- ovládání hoření jedním prvkem
- snadné čištění
- vyzdívká z vermikulitu a dobře optimalizované topeniště zajišťuje vysokou čistotu skla po dlouhou dobu

**Barva Aqua-Heat je skutečné bio-řešení. Jsme šetrní k sobě i k přírodě.**



**INDUSTRIAL PAINT**  
RESEARCH LTD.

Příroda nám poskytuje dřevo, ekologické tuhé palivo, a tak je naším cílem přírodu chránit před ředidlovými karcinogeny a toxiny. Nalezené skutečné bio řešení je barva **Aqua-Heat**

**Ohnivzdorná barva Aqua-Heat svými vlastnostmi kombinuje nejdůležitější požadavky moderní doby společně s ochranou zdraví a životního prostředí**

- **Tepelná odolnost do 600°C**
- **100%-ně vodouředitelná**
- **Povrch je estetický, tvrdý, odolný proti poškrábání**

**Farba Aqua-Heat je skutečně šetrná povrchovou právu kamen, krbových kamen, krbových vloček, sporáků, pizza pecí, grilů, kouřvodů**

**Jednou z priorit firmy Thorma výroba k.s. je ochrana udržitelného životního prostředí**

**Firma Profikrby s.r.o. má tu čest se podílet na ochraně zdraví zákazníků životního prostředí a dodat jim spotřebiče s estetickým hořením a přeměnou dřevního teplem výrobce Thorma.**

**Palivové dřevo - 25 cm**

**Palivové dřevo pro topení v kamnech by mělo být suché s vlhkostí do 20% - délka polen 25 cm**



Ideální je tvrdé palivové dřevo - buk, dub, habr, jasan

Výhřevnost 1m<sup>3</sup> sypaného dřeva je pak kolem 1600 kW (dřevo s vlhkostí 50% má výhřevnost poloviční, kolem 800kW/m<sup>3</sup> sypaného dřeva)



Obecně se palivové dříví se vyrábí ze všech jehličnatých a listnatých dřevin. Používá se s kůrou v tloušťce od 3cm. Minimální délka je 15 cm.

Polena silnější než 8cm se štípou. Obvykle se třídí dle skupin dřevin (listnaté tvrdé, listnaté měkké apod.).

Jednotkou palivového dřeva je 1 metr krychlový ("plnometr") = 0,54 - 0,68 (dle dřeviny a druhu) metru plného. Tedy zaplnění dřevem je pro skladování potřeba uvažovat 0,6.

Chrástí (též roští, klestí, klest ) jsou drobné suché větve, které se nacházejí na stromech nebo jsou z nich spadlé či ulámané - pro svoji velkou plochu snadno vzplane, a úroto se hodí k rozdělávání ohně.

## **Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobcí**

**THORMA Výroba, k.s.** je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Filakovo.



**Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohřeváče vody.**

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně.

Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

**Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.**



Řezání laserem, vysekávání, ohraňování



Lisování - stříhání a hohybání, hluboké tažení a protlačování



Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

**Servis Thorma v ČR, záruční, pozáruční, náhradní díly, zásilková služba náhradních dílů Thorma**

**Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma - Profikrby s.r.o. a partneři v ČR**

Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma  
Náhradní díly pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků na tuhá paliva THORMA Výroba, k.s.  
pokračovatele výroby Kovosmalt Fiřakovo.

Naše firma zajišťuje záruční a pozáruční **servis pro výrobky Thorma.** [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

Kontaktujte naše obchodní oddělení [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz), **516 410 252, 721 294 124**



# Galerie



**Křídveň kachle**  
**CREMONA**

**Jávný pacht - mg/ft<sup>3</sup>**

Uspora	A+
Uspora	A+
Uspora	B
Uspora	C

**CO - mg/ft<sup>3</sup>**

Uspora	A+++
Uspora	A+++
Uspora	A++
Uspora	A+
Uspora	B

**Účinnost - %**

Uspora	A+++
Uspora	A+++
Uspora	A++
Uspora	A+
Uspora	B

**Technické údaje**

Hmotnost netto	100 kg
Objemový objem	4 x 2 m <sup>3</sup>
Výškový	90 - 100 cm
Čistotná hmotnost	90 - 100 cm
Průměr	6,11 m
Hmotnost spalinového dřeva / HSB	2,20 kg
Teplota spalin	201 °C
Spalovací dřev	2,20 kg
Výškový dřev	2,4 kg

**Křídveň kachle**  
**CREMONA**

**Jávný pacht - mg/ft<sup>3</sup>**

Uspora	A+
Uspora	A+
Uspora	B
Uspora	C

**CO - mg/ft<sup>3</sup>**

Uspora	A+++
Uspora	A+++
Uspora	A++
Uspora	A+
Uspora	B

**Účinnost - %**

Uspora	A+++
Uspora	A+++
Uspora	A++
Uspora	A+
Uspora	B

**Technické údaje**

Hmotnost netto	100 kg
Objemový objem	4 x 2 m <sup>3</sup>
Výškový	90 - 100 cm
Čistotná hmotnost	90 - 100 cm
Průměr	6,11 m
Hmotnost spalinového dřeva / HSB	2,20 kg
Teplota spalin	201 °C
Spalovací dřev	2,20 kg
Výškový dřev	2,4 kg

