

Sloupová krbová kamna

Krbová kamna DELIA PLUS černá - keramika černá

0 ks skladem

Krbová kamna DELIA EXTRA černá - keramika bílá s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 84%, možnost akumulace, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm, doprava zdarma

Kód produktu	505.0000000036
Výrobce	THORMA Filakovo - Exkluziv Line
Sleva	7% = 102 911 Kč
Cena	95 706,77 Kč 79 096,50 Kč bez DPH



Parametry

Model

DELIA slonová kost

Jmenovitý výkon	7,5 kW
Rozsah výkonů	3,8 až 11,2 kW
Celkový vytápěný prostor	98 až 180 m³
Rozměr - výška	1737 mm
Rozměr - šířka	530 mm
Rozměr - hloubka	465 mm
Průměr hrdla kouřovodu	150 mm
Umístění kouřovodu	horní,zadní
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	1737 mm
Provozní tah komína (Pa)	12 Pa
Typy doporučených paliv	palivové dřevo, palivové dřevěné brikety
Spotřeba paliva - drevo	2,4 kg/hod
Účinnost - pro dřevo	80 %
Materiál vyzdívký	vermikulit
Přívod vzduchu	z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm
Hmotnost topidla bez příslušenství	135 kg

Detailní popis

Krbová kamna DELIA EXTRA černá - keramika bílá s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 84%, možnost akumulace, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm, doprava zdarma

Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobcí

THORMA Výroba, k.s. je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Fiřakovo.



THORMA

Kvalita má budoucnost

Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohřevče vody.

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně. Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. servis@thorma.cz

Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.



Řezání laserem, vysekávání, ohraňování



Lisování - stříhání a hohybání, hluboké tažení a protlačování



Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování







Doprava zdarma pro kamna Thorma



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

Galerie



Klíčové vlastnosti		DELIA			
Energetická účinnost					
Jmenný prach - mg/m ³		A+			
1% biofiltechová filtrační deska		D			
Uhlí		B			
2,5 x 160 x 160 mm		C			
Čištění a údržba					
Úroveň		A+++			
1% biofiltechová filtrační deska		A+			
Uhlí		A-			
2,5 x 160 x 160 mm		D			
2,5 x 160 x 160 mm		B			
Účinnost - %					
Uhlí		A++			
100%		D			
100%		B			
2,5 x 160 x 160 mm		C			
Technické údaje					
Technická váha	130 kg				
Instalovaný nádob					
Regulační rozsah	3,8 + 11,2 kWh				
Výkon	98 + 103 W				
Dimenzování					
Objemová hmotnost	okrajová				
Palivová deska	okrajová				
Palivová deska	okrajová				
Palivová deska	okrajová				
Hmotnost palivové desky (H&B)	6,3 / 6,3 g				
Palivová deska	12 Pp				
Technická úroveň	271 °C				
Spotřeba elektrické energie	2,3 kWh				
Výstupní výkon	3,3 kWh/rok				

Klíčové vlastnosti		DELIA			
Energetická účinnost					
Jmenný prach - mg/m ³		A+			
1% biofiltechová filtrační deska		D			
Uhlí		B			
2,5 x 160 x 160 mm		C			
Čištění a údržba					
Úroveň		A+++			
1% biofiltechová filtrační deska		A+			
Uhlí		A-			
2,5 x 160 x 160 mm		D			
2,5 x 160 x 160 mm		B			
Účinnost - %					
Uhlí		A++			
100%		D			
100%		B			
2,5 x 160 x 160 mm		C			
Technické údaje					
Technická váha	130 kg				
Instalovaný nádob					
Regulační rozsah	3,8 + 11,2 kWh				
Výkon	98 + 103 W				
Dimenzování					
Objemová hmotnost	okrajová				
Palivová deska	okrajová				
Palivová deska	okrajová				
Palivová deska	okrajová				
Hmotnost palivové desky (H&B)	6,3 / 6,3 g				
Palivová deska	12 Pp				
Technická úroveň	271 °C				
Spotřeba elektrické energie	2,3 kWh				
Výstupní výkon	3,3 kWh/rok				

Klíčové vlastnosti		DELIA			
Energetická účinnost					
Jmenný prach - mg/m ³		A+			
1% biofiltechová filtrační deska		D			
Uhlí		B			
2,5 x 160 x 160 mm		C			
Čištění a údržba					
Úroveň		A+++			
1% biofiltechová filtrační deska		A+			
Uhlí		A-			
2,5 x 160 x 160 mm		D			
2,5 x 160 x 160 mm		B			
Účinnost - %					
Uhlí		A++			
100%		D			
100%		B			
2,5 x 160 x 160 mm		C			
Technické údaje					
Technická váha	130 kg				
Instalovaný nádob					
Regulační rozsah	3,8 + 11,2 kWh				
Výkon	98 + 103 W				
Dimenzování					
Objemová hmotnost	okrajová				
Palivová deska	okrajová				
Palivová deska	okrajová				
Palivová deska	okrajová				
Hmotnost palivové desky (H&B)	6,3 / 6,3 g				
Palivová deska	12 Pp				
Technická úroveň	271 °C				
Spotřeba elektrické energie	2,3 kWh				
Výstupní výkon	3,3 kWh/rok				

Klíčové vlastnosti		DELIA			
Energetická účinnost					
Jmenný prach - mg/m ³		A+			
1% biofiltechová filtrační deska		D			
Uhlí		B			
2,5 x 160 x 160 mm		C			
Čištění a údržba					
Úroveň		A+++			
1% biofiltechová filtrační deska		A+			
Uhlí		A-			
2,5 x 160 x 160 mm		D			
2,5 x 160 x 160 mm		B			
Účinnost - %					
Uhlí		A++			
100%		D			
100%		B			
2,5 x 160 x 160 mm		C			
Technické údaje					
Technická váha	130 kg				
Instalovaný nádob					
Regulační rozsah	3,8 + 11,2 kWh				
Výkon	98 + 103 W				
Dimenzování					
Objemová hmotnost	okrajová				
Palivová deska	okrajová				
Palivová deska	okrajová				
Palivová deska	okrajová				
Hmotnost palivové desky (H&B)	6,3 / 6,3 g				
Palivová deska	12 Pp				
Technická úroveň	271 °C				
Spotřeba elektrické energie	2,3 kWh				
Výstupní výkon	3,3 kWh/rok				