

Sloupová krbová kamna

## **Krbová kamna ANDORRA STANDARD keramika bílá, černý lak**

0 ks skladem

ANDORRA EXTRA keramika bílá, černý lak - akumulční kamna na dřevo, s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 80%, kouřovod DN 150.

|              |  |
|--------------|--|
| Kód produktu | <b>505.0000000042</b>                  |
| Výrobce      | <b>THORMA Filakovo - Exkluziv Line</b> |

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Sleva | <b>7% = 68 486 Kč</b> |
|-------|-----------------------|

|      |   |
|------|---|
| Cena | <b>63 691,98 Kč</b><br>52 638,00 Kč bez DPH |
|------|---|



## Parametry

Model

**ANDORRA EXTRA - bílá keramika**

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Jmenovitý výkon                       | <b>7,5 kW</b>                                      |
| Rozsah výkonů                         | <b>3,5 až 10,5 kW</b>                              |
| Celkový vytápěný prostor              | <b>98 až 190 m3</b>                                |
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | <b>dvouplášťové</b>                                |
| Materiál druhého pláště               | <b>plech</b>                                       |
| Barva základní                        | <b>šedá</b>  |
| Barva pláště                          | <b>bílá velkoplošná keramika</b>                   |
| Druh povrchu                          | <b>lak</b>   |
| Rozměr - výška                        | <b>1200 mm</b>                                     |
| Rozměr - šířka                        | <b>540 mm</b>                                      |
| Rozměr - hloubka                      | <b>540 mm</b>                                      |
| Průměr hrdla kouřovodu                | <b>150 mm</b>                                      |
| Umístění kouřovodu                    | <b>horní</b>                                       |
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou    | <b>1200 mm</b>                                     |
| Provozní tah komína (Pa)              | <b>12 Pa</b>                                       |
| Typy doporučených paliv               | <b>dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety</b> |
| Spotřeba paliva - drevo               | <b>2,4 kg/hod</b>                                  |
| Spotřeba paliva - brikety             | <b>1,7 kg/hod</b>                                  |
| Délka polen                           | <b>30 cm</b>                                       |
| Maximální obvod polen                 | <b>30 cm</b>                                       |
| Spalování                             | <b>dvoustupňové</b>                                |
| Hoření                                | <b>na roštu</b>                                    |
| Účinnost - pro dřevo                  | <b>80,40 %</b>                                     |
| Účinnost - pro brikety                | <b>73,70 %</b>                                     |

|   |  |
|---|--|
| Materiál roštu  | <b>litina</b>  |
| Materiál vyzdívky   | <b>vermikulit</b>  |
| Regulace přívodu vzduchu  | <b>primární a sekundární vzduch ovládaný společně</b>                        |
| Přívod vzduchu  | <b>z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm</b>                              |
| Velikost skla šířka   | <b>415 mm - obloukové sklo</b>   |
| Velikost skla výška   | <b>488 mm</b>  |
| Rozměry příkladacího otvoru - šířka   | <b>cca 300 mm</b>  |
| Rozměry příkladacího otvoru - výška   | <b>cca 350 mm</b>  |
| Příkladací dvířka oddělená od dvířek popelníku                                  | <b>ne</b>  |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích      | <b>400 mm</b>  |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky    | <b>800 mm</b>  |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem | <b>200 mm</b>  |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu                            | <b>500 mm</b>  |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích                         | <b>300 mm</b>  |
| Hmotnost topidla bez příslušenství  | <b>145 kg</b>  |
| Záruční doba  | <b>24 měsíců</b>   |
| Doba dodání   | <b>Podle dostupnosti na <a href="http://www.thorma.cz">www.thorma.cz</a></b> |
| Dodávané příslušenství  | <b>rukavice</b>  |

## Detailní popis

ANDORRA EXTRA keramika bílá, černý lak - akumulací kamna na dřevo, s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 80%, kouřovod DN 150.

## Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobcí

**THORMA Výroba, k.s.** je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Filákovo.



# THORMA

Kvalita má budoucnost

**Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohřeváče vody.**

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně. Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

**Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.**



Řezání laserem, vysekávání, ohrabování



Lisování - stříhání a hohybání, hluboké tažení a protlačování



Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

### Doprava zdarma pro kamna Thorma



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

### Galerie

