

Krbová kamna Thorma s mastkovým obkladem

## Krbová kamna ALVESTA II šedá - mastek

2 ks skladem

Krbová kamna ALVESTA II šedá - mastek

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Kód produktu | <b>500.0000000273</b>  |
| Výrobce      | <b>THORMA Filakovo</b> |

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Sleva | <b>7% = 30 032 Kč</b> |
|-------|-----------------------|

|      |   |
|------|---|
| Cena | <b>27 930,43 Kč</b><br>23 083,00 Kč bez DPH |
|------|---|



## Parametry

Model

**ALVESTA II - šedá / mastek**

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Typové číslo                          | <b>F9478357011</b>                                 |
| Jmenovitý výkon                       | <b>8 kW</b>  |
| Rozsah výkonů                         | <b>4 až 12 kW</b>                                  |
| Celkový vytápěný prostor              | <b>98 až 190 m3</b>                                |
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | <b>dvouplášťové</b>                                |
| Materiál druhého pláště               | <b>plech/ mastek</b>                               |
| Barva základní                        | <b>šedá</b>  |
| Barva pláště                          | <b>šedá</b>  |
| Druh povrchu                          | <b>lak</b>   |
| Rozměr - výška                        | <b>927 mm</b>                                      |
| Rozměr - šířka                        | <b>570 mm</b>                                      |
| Rozměr - hloubka                      | <b>390 mm</b>                                      |
| Průměr hrdla kouřovodu                | <b>150 mm</b>                                      |
| Umístění kouřovodu                    | <b>horní</b>                                       |
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou    | <b>927 mm</b>                                      |
| Provozní tah komína (Pa)              | <b>10 Pa</b>                                       |
| Typy doporučených paliv               | <b>dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety</b> |
| Spotřeba paliva - drevo               | <b>2,2 kg/hod</b>                                  |
| Spotřeba paliva - brikety             | <b>1,7 kg/hod</b>                                  |
| Délka polen                           | <b>32 cm</b>                                       |
| Maximální obvod polen                 | <b>30 cm</b>                                       |
| Spalování                             | <b>dvoustupňové</b>                                |
| Hoření                                | <b>na roštu</b>                                    |
| Účinnost - pro dřevo                  | <b>82,30 %</b>                                     |

|   |   |
|---|---|
| Účinnost - pro brikety  | <b>70,50 %</b>  |
| Materiál roštu  | <b>litina</b>   |
| Materiál vyzdívky   | <b>vermikulit</b>                                     |
| Regulace přívodu vzduchu  | <b>primární a sekundární vzduch ovládaný společně</b> |
| Přívod vzduchu  | <b>z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm</b>       |
| Velikost skla šířka   | <b>365 mm</b>   |
| Velikost skla výška   | <b>470 mm</b>   |
| Rozměry příkladacího otvoru - šířka   | <b>368 mm</b>   |
| Rozměry příkladacího otvoru - výška   | <b>397 mm</b>   |
| Příkladací dvířka oddělená od dvířek popelníku                                  | <b>ne</b>   |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích      | <b>200 mm</b>   |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky    | <b>800 mm</b>   |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem | <b>150 mm</b>   |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu                            | <b>500 mm</b>   |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích                         | <b>300 mm</b>   |
| Hmotnost topidla bez příslušenství  | <b>120 kg</b>   |
| Záruční doba  | <b>24 měsíců</b>                                      |
| Doba dodání   | <b>Na dotaz obchod@thorma.cz</b>                      |
| Dodávané příslušenství  | <b>zábrana proti vypadení paliva,rukavice</b>         |

## **Detailní popis**



**INDUSTRIAL PAINT**  
RESEARCH LTD.

Příroda nám poskytuje dřevo, ekologické tuhé palivo, a tak je naším cílem přírodu chránit před ředidlovými karcinogeny a toxiny. Nalezené skutečné bio řešení je barva **Aqua-Heat**

**Ohnivzdorná barva Aqua-Heat svými vlastnostmi kombinuje nejdůležitější požadavky moderní doby společně s ochranou zdraví a životního prostředí**

- **Tepelná odolnost do 600°C**
- **100%-ně vodouředitelná**
- **Povrch je estetický, tvrdý, odolný proti poškrábání**

**Farba Aqua-Heat je skutečně šetrná povrchovou úpravou kamen, krbových kamen, krbových vložek, sporáků, pizza pecí, grilů a kouřvodů**

**Jednou z priorit firmy Thorma výroba k.s. je ochrana udržitelného životního prostředí**

**Firma Profikrby s.r.o. má tu čest se podílet na ochraně zdraví zákazníků životního prostředí a dodat jim spotřebiče s estetickým hořením a přeměnou slavným teplem výrobce Thorma.**



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

---

Krbová kamna ALVESTA II šedá - mastek

## Palivové dřevo - 25 cm

**Palivové dřevo pro topení v kamnech by mělo být suché s vlhkostí do 20% - délka polen 25 cm**



Ideální je tvrdé palivové dřevo - buk, dub, habr, jasan

Výhřevnost 1m<sup>3</sup> sypaného dřeva je pak kolem 1600 kW (dřevo s vlhkostí 50% má výhřevnost poloviční, kolem 800kW/m<sup>3</sup> sypaného dřeva)

Obecně se palivové dříví se vyrábí ze všech jehličnatých a listnatých dřevin. Používá se s kůrou v tloušťce od 3cm. Minimální délka je 15 cm.

Polena silnější než 8cm se štípou. Obvykle se třídí dle skupin dřevin (listnaté tvrdé, listnaté měkké apod.).

Jednotkou palivového dřeva je 1 metr krychlový ("plnometr") = 0,54 - 0,68 (dle dřeviny a druhu) metru plného. Tedy zaplnění dřevem je pro skladování potřeba uvažovat 0,6.

Chrástí (též roští, klestí, klest ) jsou drobné suché větve, které se nacházejí na stromech nebo jsou z nich spadlé či ulámané - pro svoji velkou plochu snadno vzplane, a úroto se hodí k rozdělování ohně.

## Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobcí

**THORMA Výroba, k.s.** je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Filákovo.



# THORMA

Kvalita má budoucnost

**Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohřevče vody.**

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně. Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

**Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.**



Řezání laserem, vysekávání, ohrňování



Lisování - stříhání a hohybání, hluboké tažení a protlačování



Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

## Servis Thorma v ČR, záruční, pozáruční, náhradní díly, zásilková služba náhradních dílů Thorma

### Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma - Profikrby s.r.o. a partneři v ČR

Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma

Náhradní díly pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků na tuhá paliva THORMA Výroba, k.s. pokračovatele výroby Kovosmalt Fiřakovo.

Naše firma zajišťuje záruční a pozáruční **servis pro výrobky Thorma**. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

Kontaktujte naše obchodní oddělení [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz), **516 410 252, 721 294 124**

## Galerie

### ALVESTA II

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Hmotnost netto                 | 83 kg                   |
| Regulační rozsah               | 4 - 12 kW               |
| Výhřevnost                     | 88 - 180 m <sup>2</sup> |
| Dymové hrdlo                   | vrchní                  |
| Palivo                         | dřevo, HUB              |
| Hmot. proud spalín dřevo / HUB | 6,1 / 10 g/s            |
| Tah komína                     | 10 Pa                   |
| Certifikáty                    | 1,2,3,4,5               |

