

Akumulační obkladový prstenec magnetitový

## **AKUMOL-M-DN210 pro kouřovody 200, segment 5,5 kg (kruh 22,1 kg)**

133 ks skladem

Akumulační magnetitový tahový systém pro krbové vložky KOBOK, AKUMOL-M-DN210 pro kouřovody 200, segment 5,5 kg (kruh 22,1 kg)

Kód produktu **720.OP00000006**

Výrobce **profikrby**

Cena **559,02 Kč**  
462,00 Kč bez DPH

### **Parametry**

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Segment akumulárního prstence        | <b>pro kouřovod 200 mm</b> |
| Materiál                             | <b>magnetit</b>            |
| Obsah Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | <b>1,0-2,5 %</b>           |
| Obsah SiO <sub>2</sub>               | <b>4-10 %</b>              |
| Obsah Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | <b>90 %</b>                |
| Obsah MgO                            | <b>0,5-1,5 %</b>           |
| Obsah CaO                            | <b>0,4-2,5 %</b>           |

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Objemová hmotnost            | <b>3740-4150 kg/m<sup>3</sup></b> |
| Zdánlivá pórovitost          | <b>17,5 %</b>                     |
| Pevnost v tlaku za studena   | <b>50 MPa</b>                     |
| Odolnost při změně teploty   | <b>30 cykly</b>                   |
| Tepelná vodivost při: 200 °C | <b>3,4 W/K.m</b>                  |
| Tepelná vodivost při: 400 °C | <b>2,6 W/K.m</b>                  |
| Tepelná vodivost při: 600 °C | <b>2,1 W/K.m</b>                  |
| Počet segmentů do kruhu      | <b>4 ks</b>                       |
| Hmotnost                     | <b>5.5 kg</b>                     |
| Tloušťka                     | <b>80 mm</b>                      |
| Výška (vez výstupku)         | <b>80 mm</b>                      |

## Detailní popis

Akumulační magnetitový tahový systém pro křbové vložky KOBOK, AKUMOL-M-DN210 pro kouřovody 200, segment 5,5 kg (kruh 22,1 kg)