

Vysokoteplotní montážní lepidlo

Grena - žáruodolný tmel - 1 kg, 1200 ° C

Dostupnost : 2 týdny

Lepicí pasta Grena je anorganické lepidlo, které je odolné vůči vysokým teplotám. Univerzální montážní lepidlo Grena - žáruodolný tmel - 1 kg, 1200 ° C

Kód produktu	700.GRENA00001
Výrobce	Grena

Cena	223,39 Kč 184,62 Kč bez DPH
------	--



Parametry

Obchodní název

GRENA® KLEBEPASTE Profikrby

Teplotní limit pro aplikace	1200 stupňů
Vytvrzení při 20 °C	12 hodin
Tloušťka spáry	1 až max 2 mm
Skladování	+5 °C do +25 °C %
Trvanlivost	min. 6 měsíců %
Ředění	Lepidlo je rozpustné ve vodě - použité nářadí lehce omyjete vodou %
Kontakt s ohněm	ANO %
Určeno pro lepení	Vermikulitových a kalciumsilikátových destek a dalších vysokoteplotních materiálů, alespoň jeden povrch musí být savý. %
Obsah Fe2O3	0,2 %
Obsah Al2O3	3 %
Absorpce vody	- (0) %
Pórovitost	- (0) %
Ztráta žíháním	-2,4 %
Aplikovat při teplotách nad	10 °C
Výrobce	Grena.cz
Balení	1 kg, vytlačovací plastový rukáv

Detailní popis

Lepicí pasta Grena je anorganické lepidlo, které je odolné vůči vysokým teplotám. Univerzální montážní lepidlo Grena - žáruodolný tmel - 1 kg, 1200 ° C

Intalační uživatelská příručka na stavbu krbů - SKAMOTEC 225 - kompletní krb z jednoho materiálu



SKAMOTEC 225

konstrukční desky



Pro více informací:

Kobok spol. s r.o.
www.kobok.sk
info@kobok.sk

Profirkby s.r.o.
www.profirkby.cz
obchod@profirkby.cz




Typická konstrukční metoda

Fixace ke stavbě (na existující zed')
30 x 30 mm

Spojovací deska (Vertical Panels)
100 mm - minimální šířka

Rohová podpora 30 x 30 mm



Vaškerý materiál, který budete na stavbu krbu potřebovat jsou konstrukční desky **SKAMOTEC 225**


Základní instalační pokyny

- Všechny konstrukční rohy musí být vyztuženy min. (30 x 30 mm) a spoje desek v ploše minimálně 100 mm pásem
- Do všech rohů použijte na přilepení tměl S-mal, nebo podobné konstrukční lepidlo a 2 a více vrutů
- Všechny povrchy spojů musí být před použitím konstrukčního lepidla očištěny a navlhčeny čistou vodou
Je to prevence proti rychlému vysychání a odlupování lepidla.
- Všechny části krbových vložek a ocelových konstrukcí musí umožňovat dilatace ! Jako prevenci proti prasknutí stavby.

Ukotvení stavby krbu do podlahy 30x(30-60) mm

Na modelu jsou zobrazeny typické konstrukční uzly
Ukotvení stavby krbu do podlahy


Metoda spojování desek skamotec225 do svislých ploch



Důležité


- Když spojujete dvě vertikální desky, vyztužte spoj pomocnou deskou šířky od 100 mm
- Pevné spojení zajistí tmel S-mal (Profikrby) a montážní a pojistné vruty.
- Před použitím lepidel navlhčete všechny spojované plochy !
- Nepoužívejte příliš krátké spojovací kusy - pod 200 mm

Dokončení krbu kolem otvoru pro vložku




příklad #1

Otvor uprostřed desky skamotec
jeden velký otvor
umístěte do středu desky



příklad #2

Otvor pro krbovou vložku
S použitím dvou desek SKAMOTEC



příklad #3

Použití 4 desek SKAMOTEC kolem otvoru


Upozornění

Kolem vložky musí být minimální vzdálenost 3 mm
z důvodu tepelné roztažnosti


Nepřipevňujte ke skamotecu nosné kovové konstrukce

Doporučujeme

pro spojení dvou desek výztuhu širokou minimálně 100 mm




Výztuha pro aplikaci obkladu z kamene





Jedinečnost konstrukce krbů SKAMOTEC 225

Výhody konstrukce SKAMOTEC 225

Velké množství konstrukčních řešení
s jedním materiálem




Kompletní SKAMOTEC konstrukce
SKAMOTEC 225 jeden typ konstrukce se stejnou tepelnou roztažností pro celou stavbu





Konstrukce krbů bez omezení velikosti stavby SKAMOTEC 225

Výhodnost SKAMOTEC 225 desek

Pro konstrukci velkých rozměrů bez technologických, designových a konstrukčních omezení




Čelní plocha krbu, příklad konstrukce
SKAMOTEC 225 eliminuje potřebu další nosné konstrukce uvnitř stavby krbu





Konstrukce přední stěny krbu SKAMOTEC 225

SKAMOTEC 225
odnímatelná přední stěna krbu



Pohledová stěna – instalace přední stěny v celku

Kompletně vyrobená odnímatelná přední stěna krbu s použitím SKAMOTEC 225



Galerie

